

PROFIL MPE

za pravougaone ventilacione kanale



MPE profil se koristi u izradi sistema ventilacije i klimatizacije.

Profil je napravljen od pocinkovanog čeličnog lima i koristi se za spajanje pravougaonih ventilacionih kanala, dok ujedno osigurava izuzetnu nepropustljivost na spoju. Gubici se svode na najmanju moguću mjeru kao i vrijeme potrebno za izradu i montažu. Montira se direktno na kraju kanala i fittinga. U zavisnosti od dimenzije kanala i pritiska vazduha unutar kanala, vrši se odabir dimenzije profila. Profil je izrađen od visokokvalitetnog hladno valjanog čeličnog pocinkovnog lima DX51D za hladno oblikovanje.

PODACI ZA NARUDŽBU

Kataloška šifra	Kataloška oznaka	Dužina [m']	Pakovanje [m'/pak]	Veliko pakovanje [m'/pak]
000975	MPE20-3	3	30	300
000976	MPE30-3	3	30	300
000977	MPE20-5	5	50	500
000978	MPE30-5	5	50	500

TEHNIČKI PODACI

Tip	Debljina [mm]	Težina [kg/m']	Visina [mm]	Širina [mm]
MPE20	0,7	0,44	20,3	24,5
MPE30	0,8	0,66	31,0	26,0

