


# PROFIL MPE

## za pravougaone ventilacione kanale



MPE profil se koristi u izradi sistema ventilacije i klimatizacije.

Profil je napravljen od pocinkovanog čeličnog lima i koristi se za spajanje pravougaonih ventilacionih kanala, dok ujedno osigurava izuzetnu nepropustljivost na spoju. Gubici se svode na najmanju moguću mjeru kao i vrijeme potrebno za izradu i montažu. Montira se direktno na kraju kanala i fittinga. U zavisnosti od dimenzije kanala i pritiska vazduha unutar kanala, vrši se odabir dimenzije profila. Profil je izrađen od visokokvalitetnog hladno valjanog čeličnog pocinkovnog lima DX51D za hladno oblikovanje.

### PODACI ZA NARUDŽBU

Kataloška šifra	Kataloška oznaka	Dužina [m']	Pakovanje [m'/pak]	Veliko pakovanje [m'/pak]
000975	MPE20-3	3	30	300
000976	MPE30-3	3	30	300
000977	MPE20-5	5	50	500
000978	MPE30-5	5	50	500

### TEHNIČKI PODACI

Tip	Debljina [mm]	Težina [kg/m']	Visina [mm]	Širina [mm]
MPE20	0,7	0,49	20,3	24,5
MPE30	0,8	0,66	31,0	26,0

